

デジタル アスファルト 温度計

AST10 DIGITAL ASPHALT THERMOMETER



200 mm
センサ
標準付属

HOLD
点滅表示

CHECK 01

購入後すぐに使用可能な
標準センサ付き

センサ、乾電池が標準付属のため、
購入してすぐに現場で使用いただけます。

※ 標準センサ:SE-IN



CHECK 02

高温時の測定に安心の
200 mm長センサ

高温のアスファルトから適度に
距離を保てる 200 mm仕様。

※ 標準センサ:SE-IN



CHECK 03

HOLD 状態を
点滅でお知らせ

Hマークが1秒間隔点滅のため、
連続撮影でHマークが表示されない
写真を撮影できます。



CHECK 04

ISO 書類
発行可能で安心

さらに安心してご使用いただく
ために、校正環境、検査結果
を記した書類が発行可能！

※書類の発行は有償



CHECK 05

最大値・最小値
測定機能搭載

瞬間最大・最小値のみ
を表示するため、温度
変化測定に最適！



CHECK 06

相対値測定
機能搭載

基準測定地点からの温度差異
を一発表示！



仕様

本体

表示	最大4桁表示
センサ	K熱電対センサ
測定範囲	-200 ~ 1370°C
分解能	0.1°C (-200 ~ 200°C) 1°C (201 ~ 1370°C)
精度	-200 ~ 200°C : ±(0.3%rdg+1°C) 201 ~ 400°C : ±(0.5%rdg+1°C) 401 ~ 1370°C : ±(0.3%rdg+1°C)
使用環境	0 ~ 50°C / 0 ~ 80%RH
保管環境	-10 ~ 60°C / 0 ~ 80%RH
オートパワーオフ	約30分(解除可能)
サンプリング	約1秒/回
電源	9V乾電池
電池寿命	約150時間
サイズ	164.1×53.7×34.3 mm
重量	約178.5g(電池含む)

標準センサ SE-IN

測定範囲	-50 ~ 650°C
センサ部サイズ	3.8Φ×200 mm
ケーブル長	約1m

AST10セット内容



- AST10本体
- 標準センサ SE-IN
- pees型センサ 1m (-30~200°C)
- 9V乾電池 x1個(お試し用)
- 取扱説明書

オプション

表面温度センサ SE-SU



測定範囲	-20 ~ 400°C
センサ部サイズ	15Φ×115 mm
ケーブル長	約1m

ミニチュアコネクタ MCCN



断線や電極破損時の交換用

コードNo.	商品名	型式	希望小売価格(税抜)	JANコード
223318	デジタルアスファルト温度計	AST10	¥17,600	4938514233187
223319	標準センサ 単体	SE-IN	¥4,500	4938514233194
223320	表面温度センサ 単体	SE-SU	¥5,800	4938514233200
223451	pees型センサ 1m 単体	SE-WI	¥1,200	4938514234511
223452	ミニチュアコネクタ	MCCN	¥1,000	4938514234528

myzox 株式会社 マイゾックス

本社 〒480-1111 愛知県長久手市山越401番地
TEL 0561-62-8151 FAX 0561-62-4660
東京営業所 〒133-0057 東京都江戸川区西小岩4-6-26坂田ビル 1F・2F
TEL 03-6368-6100 FAX 03-6368-6102
大阪営業所 〒577-0065 大阪府東大阪市高井田中3-10-747(ア)アザ高井田C号
TEL 06-6781-7004 FAX 06-6781-7005
福岡営業所 〒812-0893 福岡県福岡市博多区那珂三丁目23-2ヒロタビル5号
TEL 092-473-4845 FAX 092-473-4846
www.myzox.co.jp

LINE@
はじめました！
マイゾックスの新製品情報を
いち早くお届けします。
ご登録は
QRコード ID
@pqj2740w
友だち
募集中

お問い合わせ・ご相談は...

福岡県飯塚市徳前21番地
株式会社 サンテック
TEL (0948) 26-4103
FAX (0948) 26-4108